



Lider

CONCEPTION & FABRICATION
DE REMORQUES ROUTIÈRES

www.lider.fr



Lider

La société LIDER, basée à LAVAL (53) depuis 1994 et installée dans un bâtiment de 20 000 m², est spécialisée dans la conception et la fabrication de remorques routières destinées à tous usages, pour le grand public à partir de 500 kg ou pour les professionnels jusqu'à 3500 kg.

Toutes nos remorques sont homologuées selon la directive européenne 2007/46/CE. Cette avancée, en termes de qualité et de sécurité, certifie nos produits pour une vente en France mais aussi dans toute l'Europe.



S O M M A I R E

Métiers et Savoir-Faire	4
Informations pratiques	6
LES REMORQUES BAGAGÈRES & BENNES	8
Remorques bagagères	10
Remorques bois	12
Remorques Robust	14
Bennes	16
LES PLATEAUX & PORTE-VÉHICULES	18
Plateaux Robust	20
Plateaux roues dessous	22
Porte-motos	24
Porte-voitures	26
Porte-engins	28
LES FOURGONS	30
Fourgons	32
LES ACCESSOIRES	34

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sur l'ensemble de nos produits dans un souci permanent d'amélioration de la qualité ou suivant l'évolution des réglementations. D'autre part, nous tenons à préciser que les photos figurant dans ce catalogue ne sont pas contractuelles.



DERRIÈRE VOUS DEPUIS 1994



CONCEPTION & INNOVATION

Avec un Bureau d'Etudes entièrement dédié à la création et l'innovation, notre gamme de produits est en constante évolution. Toutes nos remorques sont homologuées selon la directive européenne 2007/46/CE.



PRODUCTION & LOGISTIQUE

Notre site de production basé à Laval (53) fabrique et expédie plus de 45 000 remorques chaque année.



QUALITÉ & SAV


Notre service, grâce à un suivi des fournisseurs et de la production, contrôle la qualité des remorques et assure le SAV avec un large panel de pièces de rechange.



CONSEIL & VENTE



Avec une équipe commerciale et un réseau de revendeurs implantés sur toute la France, nous vous assurons un service de proximité et de conseil.





INFORMATIONS PRATIQUES

- Quel permis pour tracter ?
- Quelle hauteur d'attelage ?
- La carte grise ?
- Remorque freinée ?
- Limitations de vitesse ?
- Contrôle de la remorque ?

Répondez à ces questions avant de prendre la route !



QUEL PERMIS POUR TRACTER ?

Le permis BE est nécessaire si le PTAC de la remorque est supérieur à 750 kg et que la somme des PTAC de la remorque et de la voiture est supérieure à 3 500 kg.

PERMIS B

PTAC ≤ 3500 kg PTAC ≤ 750 kg



ou PTAC ≤ 3500 kg PTAC > 750 kg
et PTAC + PTAC ≤ 3500 kg

PERMIS B CODE 96

PTAC ≤ 3500 kg PTAC > 750 kg
et PTAC + PTAC ≤ 4250 kg



PERMIS BE

PTAC ≤ 3500 kg PTAC ≤ 3500 kg



PTAC : masse maximale autorisée en charge
MV : masse à vide

BESOIN D'UNE CARTE GRISE ?

La carte grise est obligatoire pour toute remorque de PTAC supérieur à 500 kg. L'utilisation d'une remorque exige une assurance spécifique dans la majorité des cas. La plupart des assurances assurent une remorque ne dépassant pas 750 kg si elle est attelée au véhicule assuré, mais si vous avez un problème avec la remorque dételée, l'assurance ne le prend pas en compte !

QUELLE HAUTEUR D'ATTELAGE ?

La hauteur réglementaire de la remorque en charge est de 43 cm ± 3,5 cm (du sol à mi-boule).

REMORQUE FREINÉE ?



PTAC ≤ 750 kg
et MV ≥ 2 x PTAC





PTAC > 750 kg
ou MV < 2 x PTAC



LIMITATIONS DE VITESSE

Article R413-8 du Code de la route

La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules de transport en commun, est limitée à :

- **90 km/h sur les autoroutes.**
- **80 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles.** Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 90 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central.
- **80 km/h sur les autres routes.** Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes.
- **50 km/h en agglomération.**

Ne jamais oublier que les distances de freinage d'un attelage sont très nettement allongées et que la mise en lacets guette à vitesse élevée. Exemple : un attelage composé d'une voiture et d'une remorque de 1000 kg roulant à 50 km/h, a besoin de 25 à 30 % de distance de freinage supplémentaire, soit environ 20 m au lieu de 15 m pour une voiture seule.

AVANT DE PARTIR

Contrôlez la pression de vos pneus. Un bon gonflage assure une bonne tenue de route et une meilleure longévité des pneus. Contrôlez également le serrage des roues.

Vérifiez votre attelage, à savoir la boule et la boîte à rotule (*usure, graissage*), ainsi que les éléments de sécurité (*verrouillages, câble, etc.*).

Contrôlez la répartition des charges. Pour cela veillez à ce que le poids sur la boule d'attelage ne soit ni trop faible (*risque de mise en lacets*), ni trop important (*limité par la capacité de l'attelage*). Ce poids doit représenter environ 5 à 10 % du PTAC.

Contrôlez la signalisation. Un dysfonctionnement des feux peut provenir d'un mauvais branchement sur la prise 7 ou 13 broches, d'un câble détérioré ou d'une ampoule grillée.

Vérifiez périodiquement, environ tous les 500 km, le serrage de la visserie de la remorque. Les vibrations peuvent parfois provoquer un desserrage.

Les entretiens courants sont décrits dans le manuel d'utilisation et d'entretien transmis avec chaque remorque.

LES REMORQUES

bagagères & bennes

par *Lider*

Que ce soit pour une utilisation ponctuelle ou intensive, pour les particuliers ou les professionnels, notre large gamme de remorques répondra à vos besoins.



REMORQUES
BAGAGÈRES

7
MODÈLES



REMORQUES
BOIS

5
MODÈLES



REMORQUES
ROBUST

8
MODÈLES



BENNES

8
MODÈLES



NOUVEAUTÉS 2020



Robust 40393



Robust 40395

REMORQUES BAGAGÈRES

par *Lider*

Notre gamme de remorques bagagères répondra parfaitement à vos besoins pour le transport de matériaux, les activités de bricolage intensif ou les travaux réguliers, le jardinage et l'évacuation de vos déchets verts, pour voyager les week-ends et grandes vacances...
Les remorques Lider vous accompagnent au quotidien.



7 modèles disponibles
de 1,50 m à 2,50 m



LES POINTS FORTS



LES OPTIONS

Equipez votre remorque

Capot (h.13cm mini 23cm maxi)
Barres de toit



Barres porte tout (compatibles bâche plate)



Bâche plate



Bâche haute



Rehausses grillagées



Doubles ridelles



Rehausses tôle perforée



Porte-échelle



Roue de secours dessous (39550)



Roue de secours sur ridelle avant (autres modèles)



d'informations sur www.lider.fr

CARACTÉRISTIQUES	ALICANTE 39211	SARAGOS 39220	VENISE 39300	CADIX 39310	FLORENCE 39330	PALERME 39331	TOLEDE 39550
PTAC (kg)	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750
Masse à vide mini (kg)	136	156	168	168	228	176	305
Dimensions utile (cm)	150 x 100 x 39	170 x 122 x 39	205 x 122 x 39	205 x 132 x 39	233 x 132 x 39	233 x 132 x 39	253 x 147 x 30
Dimensions hors tout (cm)	263 x 152	283 x 174	318 x 174	318 x 184	346 x 184	346 x 184	365 x 159
Roues	165/70R13	165/70R13	165/70R13	165/70R13	165/70R13	165/70R13	155/70R13
Résistance essieu(x) (kg)	750	750	750	750	2 x 750	750	2 x 750
Type de caisse	basculante	basculante	basculante	basculante	fixe	basculante	fixe
Plancher	bois antidérapant						
Béquille/Roue jockey Ø48	roue jockey						
Ridelle(s) rabattable(s)	avant et arrière	4 côtés					
Timon galvanisé en V	<input type="checkbox"/>						
Bâche plate	option						
Bâche haute	option haut. 80 cm						
Roue de secours	option						
Support roue de secours	option						
Jeu de doubles ridelles	option haut. 39 cm	option haut. 30 cm					
Capot/Barres de capot	options	options	options	options	options	options	
Rehausses grillagées	option haut. 50 cm	option haut. 60 cm					
Barres porte tout	option	option	option	option	option	option	
Porte-échelle	option haut. 55 cm						
Rehausses tôle perforée	option haut. 35 cm						

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sur l'ensemble de nos produits dans un souci permanent d'amélioration de la qualité ou suivant l'évolution des réglementations.

REMORQUES BOIS

par *Lider*

Lider, 1^{er} fabricant de remorques bois, vous propose une gamme complète avec accessoires pour vous accompagner dans vos travaux du quotidien : jardinage, transport divers, bricolage.



5 modèles disponibles
de 2 m à 2,50 m



39440
201x133x40



39450
avec option rehausse tôle perforée
251x133x40



34470
avec option porte pont
251x133x40



34480
251x133x40

LES OPTIONS

Equipez votre remorque

Bâche plate



Bâche haute



Roue de secours et support



Porte-échelle



Rehausses tôle perforée



Rehausses grillagées



Porte-pont
1m20 + béquilles arrière



+ d'informations sur www.lider.fr

plancher antidérapant

main courante périphérique

habillage 4 côtés bois

ridelles avant et arrière rabattables amovibles

timon en V galvanisé

roue jockey Ø 48

roues type automobile

garde-boue galvanisé englobant

châssis soudé galvanisé

feux arrière encastrés

39440

201x133x40



LES POINTS FORTS

CARACTÉRISTIQUES	REMORQUE 39440	REMORQUE 39460	REMORQUE 39450	REMORQUE 34470	REMORQUE 34480
PTAC (kg)	500/600/650/750	500/600/650/750	500/600/650/750	750	1300/1200/1100/1000
Masse à vide mini (kg)	195	214	250	255	320
Dimensions utiles (cm)	201 x 133 x 40	251 x 133 x 40	251 x 133 x 40	251 x 133 x 40	251 x 133 x 40
Dimensions hors tout (cm)	322 x 182	372 x 182	372 x 184	375 x 182	386 x 184
Roues	155/70R13	155/70R13	155/70R13	155R13	155/70R13
Résistance essieu(x)	750 kg	750 kg	2 x 750 Kg	750 kg	2 x 750 Kg
Type de caisse	basculante	basculante	fixe	basculante	fixe
Roue jockey	Ø 48	Ø 48	Ø 48	Ø 60	Ø 60
Ridelle(s) rabattable(s)	avant et arrière	avant et arrière	avant et arrière	avant et arrière	avant et arrière
Freinage à inertie				oui	oui
Options	bâche plate - bâche haute 80 cm - porte-échelle roue de secours - support roue de secours rehausses tôle perforée 35 cm rehausses grillagées 60 cm (39440) ou 70 cm (39450 à 34480) porte-pont charge maxi 300 Kg 1m20 avec béquilles arrière				

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sur l'ensemble de nos produits dans un souci permanent d'amélioration de la qualité ou suivant l'évolution des réglementations.

REMORQUES ROBUST

par *Lider*

La gamme Robust est destinée à un usage intensif en particulier pour les paysagistes, les collectivités, les agriculteurs... Elle est parfaite pour un usage intermédiaire entre le particulier et le professionnel.



8 modèles disponibles
de 2 m à 3 m



39530
250x125x110



39350
200x134x50



32390
200x134x50

34392
avec option porte pont
253x134x50

38398
300x150x50

Nouveauté
40393
253x134x50

Nouveauté
40395
253x134x50

LES OPTIONS ÉQUIPEZ VOTRE REMORQUE

Bâche plate



Bâche haute



Porte-échelle



Rehausses grillagées



Rehausses tôle perforée



Porte-pont
1m20 +
béquilles
arrière



Roue de secours
avec support



Barres porte tout
(compatibles avec
bâche plate)



d'informations sur www.lider.fr



articulations de ridelle renforcées

4 boucles d'arrimage intérieures

plancher bois antidérapant

main courante périphérique

ridelles avant/arrière acier renforcé rabattables

poulies de bâche

caisse monobloc soudée galvanisée et traverses de caisse tubulaires

feux arrière encastrés

timon en V

garde-boue galvanisé englobant

feux de position avant

39394
253x134x50

LES POINTS FORTS



CARACTÉRISTIQUES	GRANADA 39530	ROBUST 39350	ROBUST 32390	ROBUST 39394	ROBUST 40393	ROBUST 34392	ROBUST 40395	ROBUST 38398
PTAC (kg)	500/600 650/750	500/600 650/750	750	500/600 650/750	500/600 650/750	1300/1200 1100/1000	1500/1300 1200/1100/1000	2500/2000/1900 1800/1700/1600/1500
Masse à vide mini (kg)	265	206	230	274	240	290	340	460
Dimensions utiles (cm)	250 x 125 x 110	200 x 134 x 50	200 x 134 x 50	253 x 134 x 50	253 x 134 x 50	253 x 134 x 50	253 x 134 x 50	300 x 150 x 50
Dimensions hors tout (cm)	326 x 173	318 x 184	310 x 184	372 x 185	372 x 185	386 x 184	386 x 185	444 x 203
Roues	155/70R13	155/70R13	155R13	155/70R13	155/70R13	165R13C	155/70R13	165R13C
Résistance essieu(x)	750 kg	750 kg	750 kg	2 x 750 kg	750 kg	1300 kg	2 x 750 kg	2 x 1300 kg
Type de caisse	fixe	basculante	basculante	fixe	basculante	basculante	fixe	fixe
Béquille / Roue jockey	béquille	Ø48	Ø48	Ø48	Ø48	Ø48	Ø60	Ø60
Timon galvanisé	droit	en V	en V	en V	en V	en V	en V	en V
Freinage à inertie	non	non	oui	non	non	oui	oui	oui
Porte échelle		option	option	option	option	option	option	option
Bâche plate	option	option	option	option	option	option	option	option
Grille supérieure	option							
Bâche haute		option (40 cm)	option (40 cm)	option (80 cm)	option (80 cm)	option (80 cm)	option (80 cm)	option (100 cm)
Roue de secours	option	option	option	option	option	option	option	option
Support roue de secours	option	option	option	option	option	option	option	option
Rehausses grillagées		option (ht 60 cm)	option (ht 60 cm)	option (ht 60 cm)	option (ht 60 cm)	option (ht 60 cm)	option (ht 60 cm)	option (ht 60 cm)
Rehausses tôle perf. ht 35 cm				option	option	option	option	
Barres porte tout		option	option	option	option	option	option	
Porte pont et béquilles arrière*					option Charge maxi 300 kg			option Charge maxi 1000 kg

* Non compatible avec rehausse tôle perforée

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sur l'ensemble de nos produits dans un souci permanent d'amélioration de la qualité ou suivant l'évolution des réglementations.

BENNES

par *Lider*

Nous vous proposons une gamme complète de bennes. Alliées indispensables pour vos chantiers, nos bennes grand public et professionnelles répondront à tous vos besoins.



8 modèles disponibles
de 2,50 m à 4 m



39560
253x147x30



39600PE
256x148x30



4 poignées d'arrimage intérieures

plancher lisse

poteaux et ridelles amovibles

pompe manuelle double action

timon en V galvanisé à chaud

ridelles en acier galvanisé

demi garde-boue galvanisé

châssis et caisse soudés galvanisés à chaud

roue jockey à l'intérieur du timon

39580
256x148x30



34352
253x134x50



39610PE
322x170x35



39612PE
322x170x35



39614PE
402x190x35

feux led
(également sur 39610PE et 39612PE)

LES OPTIONS

Equipez votre remorque

Roue de secours et support



Rampes de montée (béquilles obligatoires)



Jeu double ridelles (39560)



Rehausses grillagées



Porte-échelle



Béquilles arrière



Rampes avec support et béquilles (34352)



+ d'informations sur www.lider.fr


CARACTÉRISTIQUES	39560	34352	39580	39600	39600PE	39610PE	39612PE	39614PE
Type	Benne	Benne	Benne	Benne	Benne	Benne	Benne	Benne
PTAC (kg)	750/650/600/500	1500/1400/1300/1200/1100/1000	1500/1400/1300/1200/1100/1000	2500/2000/1900/1800/1700/1600	2500/2000/1900/1800/1700/1600	2500/2000/1900/1800/1700/1600	3500/3000/2700	3500/3000/2700
Masse à vide mini (kg)	335	450	500	550	590	780	850	970
Dimensions utiles (cm)	253 x 147 x 30	253 x 134 x 50	256 x 148 x 30	256 x 148 x 30	256 x 148 x 30	322 x 170 x 35	322 x 170 x 35	402 x 190 x 35
Dimensions hors tout (cm)	365 x 159	390 x 184	385 x 160	385 x 160	385 x 160	476 x 184	479 x 184	559 x 204
Roues	155/70R13	155/70R13	155/70R13	155R13C	155R13C	165R14C	185R14C	185R14C
Résistance essieux (kg)	2 x 750	2 x 750 kg	2 x 750	2 x 1300	2 x 1300	2 x 1300	2 x 1800	2 x 1800
Hauteur plancher (cm)	65	51	69	71	71	72	72	72
Roue jockey	Ø 48	Ø 60	Ø 60	Ø 60				
Pompe	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Électrique	Électrique + manuelle	Électrique + manuelle	Électrique + manuelle
Freinage à inertie		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Logement de rampes						Oui	Oui	Oui
Feux led						Oui	Oui	Oui

LES POINTS FORTS

LES PLATEAUX & PORTE-VÉHICULES

par *Lider*

Nos gammes de plateaux et de porte-véhicules sont parfaites pour le transport de tous types de véhicules roulants : quad, motos, matériel de travaux ou d'entretien, voitures, engins...



PLATEAUX
ROBUST

8
MODÈLES



PLATEAUX
ROUES DESSOUS

11
MODÈLES



PORTE-
MOTOS

3
MODÈLES



PORTE-
VOITURES

5
MODÈLES



PORTE-
ENGINES

6
MODÈLES



NOUVEAUTÉS 2020



40375



Timon réglable optima
(présenté sur modèle 40685L)

PLATEAUX ROBUST

par *Lider*

Le particulier comme le professionnel sauront apprécier les nombreux atouts qu'offre cette gamme : fiabilité, aisance et diversité d'utilisation.

De nombreuses options vous permettront d'équiper votre plateau en fonction de vos besoins.



8 modèles disponibles
de 2,50 m à 4,50 m



Nouveauté

40360

254x161x10

Nouveauté

40370

304x171x10

Évolution des dimensions utiles

- Largeur : + 10 cm pour les réf. 40370, 40375, 40380 et 40385
- Longueur : + 30 cm pour la réf. 40386



40386

320x180x12

LES POINTS FORTS



LES OPTIONS

Embout de rehausses grillagées
(pour montage sur plateau avec ridelles+rehausses grillagées)



Jeu de 3 ridelles



Rehausses grillagées



Barre de blocage



Roue de secours avec support



Treuil avec support



+ d'informations sur www.lider.fr



34780

450x190x18

Basculement hydraulique + hayon de série



Nouveauté

40385

304x171x10



Nouveauté

40380

304x171x10

CARACTÉRISTIQUES	PLATEAU 40360	PLATEAU 40370	PLATEAU 40375	PLATEAU 40380	PLATEAU 40385	PLATEAU 40386	PLATEAU ABAISSABLE 36830	PLATEAU ROUES EXTÉRIEURES 34780
PTAC (kg)	500/600/650/750	750/650/600/500	750	1000	1350/1200/1100/1000	1600/1500/1400/1300	1500/1400/1300/1200/1100/1000	3500/3000/2700
Masse à vide mini (kg)	230	250	295	315	370	440	420	760
Dimensions utiles (cm)	254 x 161 x 10	304 x 171 x 10	304 x 171 x 10	304 x 171 x 10	304 x 171 x 10	350 x 180 x 12	350 x 180 x 15	450 x 190 x 18
Dimensions hors tout (cm)	375 x 213	425 x 223	431 x 223	431 x 226	435 x 226	482 x 234	492 x 235	599 x 243
Roues	155/70R13	155/70R13	155/70R13	185/70R13	165R14C	185R14C	195/50R13C	195R14C
Résistance essieu (kg)	1 x 750	1 x 750	1 x 750	1 x 1000	1 x 1350	1 x 1600	1 x 1500	2 x 1800
Hauteur plancher / sol (cm)	45	45	46	46	48	48	40	55
Freinage à inertie			oui	oui	oui	oui	oui	oui
Roue jockey	Ø48	Ø48	Ø48	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60
Poignée de basculement	2	2	2	2	2	2		2
Options							Rehausses grillagées h. 70 cm Barre de blocage (à l'unité) Roue de secours Support roue de secours	Barre blocage supp. Roue de secours Support roue de secours Treuil halage + support
Équipement de série								Plancher bois barre blocage Basculement hydraulique+hayon


PLATEAUX ROUES DESSOUS

par *Lider*

Nos remorques plateaux "roues dessous" offrent de grandes possibilités de transport pour divers véhicules et matériels d'espaces verts. Découvrez les nombreuses possibilités d'accessoires permettant de personnaliser votre plateau.



11 modèles disponibles
de 3 m à 5 m



LES OPTIONS Équipez votre remorque

Cale + rails



Roue de secours avec support



Rehausses grillagées (cumulées avec ridelles)



Treuil de halage avec support



Rampes alu et béquilles arrière



Les nouveautés seront disponibles début 2020

CARACTÉRISTIQUES	34620	34622	33630	34632	32650
PTAC (kg)	2700/2500/2000/1900 1800/1700/1600/1500	1500/1400/1300/ 1200/1100/1000	1500/1400/1300 1200/1100/1000	2000/1900/1800/1700 1600/1500	2500/2000/1900/ 1800/1700/1600/1500
Masse à vide mini (kg)	400	370	370	430	600
Dimensions utiles (cm)	306 x 170	306 x 170	355 x 180	355 x 180	406 x 215
Dimensions hors tout (cm)	438 x 176	438 x 176	490 x 186	490 x 186	556 x 221
Roues	195/55-10C	155/70R13	195/55-10C	195/55-10C	195/55-10C
Résistance essieu (kg)	2 x 1300	2 x 750	1 x 1500	2 x 1000	2 x 1300
Hauteur plancher / sol (cm)	61	68	63	63	61
Timon galvanisé	en V	en V	en V	en V	en V
Hauteur attelage / sol (cm)					
Roue jockey	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60
Équipement série	arrêt de charge - 6 poignées d'arrimage				arrêt de charge - 8 poignées d'arrimage

Les nouveautés seront disponibles début 2020

CARACTÉRISTIQUES	40655L	32670	32680	40685L	32660	40665L
PTAC (kg)	2500/2000/1900/1800 1700/1600/1500	2500/2000/1900/1800 1700/1600/1500	3500/3000/2700	3500/3000/2700	3500/3000/2700	3500/3000/2700
Masse à vide mini (kg)	660	670	700	800	770	870
Dimensions utiles (cm)	406 x 215	506 x 215	406 x 215	406 x 215	506 x 215	506 x 215
Dimensions hors tout (cm)	580 x 221	656 x 221	558 x 221	587 x 221	658 x 221	687 x 221
Roues	195/55-10C	195/55-10C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C
Résistance essieu (kg)	2 x 1300	2 x 1300	2 x 1800	2 x 1800	2 x 1800	2 x 1800
Hauteur plancher / sol (cm)	61	61	65	65	65	65
Timon galvanisé	réglable optima	en V	en V	réglable optima	en V	réglable optima
Hauteur attelage / sol (cm)	29 à 66			33 à 73		33 à 73
Roue jockey	Ø 60	Ø 60	carré 70	Ø 73	carré 70	Ø 73
Équipement série	arrêt de charge - 8 poignées d'arrimage					

Options communes à tous les modèles : ridelles alu ht 35 cm / roue de secours / support roue de secours / treuil + support / main courante rabattable / cale + rails.

Options des modèles 34620 - 34622 : rehausses grillagées (+ ridelles obligatoires) = ht 70 cm / rampes alu / kit logement de rampes + béquilles arrière (montage en usine).

Options des modèles 33630 - 34632 : kit hydraulique de basculement + hayon (montage usine) / rehausses grillagées (+ ridelles obligatoires) = ht 60 cm.

Options des modèles 32650 - 40655L - 32670 - 32680 - 40685L - 32660 - 40665L :

kit hydraulique de basculement + hayon (montage usine) / rehausses grillagées (+ ridelles obligatoires) = ht 60 cm / rampes alu + béquilles arrière (logement rampes de série) / anneau pour timon réglable.

LES POINTS FORTS

PORTE-MOTOS

par *Lider*

Que ce soit pour le plaisir ou bien la compétition, les passionnés de quads ou motos apprécieront cette gamme d'une grande adaptabilité.

Possibilité de 1 à 3 rails selon les modèles et des accessoires : rampe de montée, roue jockey, roue de secours...



3 modèles disponibles
jusqu'à 1,80 m



34400E
avec option 1 rail
173x115



39420
avec option 3 rails
178x167



Rangement de la rampe de montée



39401
avec options plancher + kit quad
178x126



39401
178x126

LES OPTIONS

Équipez votre remorque

Rail avec arceau



Rampe de montée



roue jockey



Plancher bois antidérapant



Roue de secours avec support



Kit Quad
(comprend : rambardes + 2 rampes, plancher non inclus)



+ d'informations sur www.lider.fr

transport de 2 grosses motos possible dès 39401

remorque modulaire

châssis soudé galvanisé sur toute la gamme

barres de protection et d'arrimage

châssis, timon, essieu, rails, rampe galvanisés

feux encastrés

grande rampe de montée

accrochage des sangles sous le châssis

roue de secours sous le châssis

plancher bois 12 mm (en option)

châssis surbaissé

accès aisé et dégagé sur toute la largeur

garde-boue galvanisé englobant

39401

178x126

LES POINTS FORTS



CARACTÉRISTIQUES	PORTE-MOTO 34400E	PORTE-MOTO 39401	PORTE-MOTO 39420
PTAC (kg)	500	500/600/650/750	500/600/650/750
Masse à vide mini (kg)	85	130	140
Dimensions utiles (cm)	173 x 115	178 x 126	178 x 167
Dimensions hors tout (cm)	297 x 156	312 x 168	312 x 209
Roues	5.00 x 10	155/70R13	155/70R13
Résistance essieu (kg)	500	750	750
Hauteur utile / sol (cm)	47	41	41
Châssis basculant	non	non	non
Châssis surbaissé		oui	oui
Timon galvanisé	droit	droit	droit
Nombre de rails (12 kg le rail)	1 ou 2 en option	1 ou 2 en option	1 à 3 en option
Rampe de montée (9 kg)	option	option	option
Roue jockey	option	Ø48	Ø48
Roue de secours avec support	option	option	option
Plancher bois antidérapant		option	option
Kit quad (dim. utiles 199x124 cm)		option	

PORTE-VOITURES

par *Lider*

Notre gamme de porte-voitures équipés de rampes est dédiée aux transports des véhicules bas et utilitaires.



5 modèles disponibles
de 1300 à 2700 kg



39750
361x185x11



39760
394x190x14



2 poignées de basculement

poignées d'arrimage

surface antidérapante largeur 435 mm

centre de gravité abaissé pour meilleure tenue de route

profil 5 cm biseauté sur 27 cm (39750/39770)

mini rampes fixes sur 39750/39770

feux d'encombrement sur support souple et feux arrière encastrés

garde-boue galvanisé englobant

timon en V articulé pour basculement

39770
361x185x11



39740
394x190x14



rangement grandes rampes 39740 et 39760



39790
450x203x6


LES OPTIONS

Équipez votre remorque

Kit hydraulique de basculement



Plancher bois démontable



Roue de secours et support



Cale de roue supplémentaire



*Kit grandes rampes pour chargement de véhicules avec un angle d'attaque de moins de 23°



Tous les châssis sont prévus pour recevoir des sangles de roue (non fournies)



*option uniquement pour réf. 39750 et 39770

+ d'informations sur www.lider.fr

CARACTÉRISTIQUES	PORTE-VOITURE 39750	PORTE-VOITURE 39770	PORTE-VOITURE 39740	PORTE-VOITURE 39760	PORTE-VOITURE ROUES DESSOUS 39790
PTAC (kg)	1300/1200/1100/1000	1600/1500/1400/1300	2000/1900/1800/1700 1600/1500	2500	2700
Masse à vide mini (kg)	370	430	575	580	640
Dimensions utiles (cm)	361 x 185 x 11	361 x 185 x 11	394 x 190 x 14	394 x 190 x 14	450 x 203 x 6
Dimensions hors tout (cm)	540 x 237	540 x 237	547 x 237	547 x 237	600 x 209
Roues	165R13C	195/50R13C	165R13C	165R13C	165R13C
Résistance essieu (kg)	1 x 1300	1 x 1600	2 x 1000	2 x 1300	2 x 1350
Timon galvanisé	en V	en V	en V	en V	en V
Hauteur utile / sol (cm)	47	44	46	46	71
Roue jockey	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60
Équipement série	2 rampes fixes 43 x 30 cm Ressorts de basculement 2 cales de roues Treuil + support		2 grandes rampes amovibles 43 x 120 cm Ressorts de basculement 2 cales de roues Treuil + support		2 rampes 2 béquilles AR 2 cales de roues Treuil avec support
Options	Roue de secours Support roue de secours Cales de roue supplémentaires Kit hydraulique Kit grandes rampes		Roue de secours Support roue de secours Kit hydraulique Cales de roue supplémentaires Plancher bois		Roue de secours Support roue de secours Plancher contreplaqué (pour la partie plane) Cale de roue supplémentaire

LES POINTS FORTS

PORTE-ENGINS

par *Lider*


Notre gamme de porte-engins offre aux professionnels du bâtiment, TP, agricole et aux paysagistes la possibilité de transporter leur matériel de chantier type mini-pelles.



6 modèles disponibles
de 3 m à 3,50 m



timon réglable optima



LES OPTIONS

Équipez votre remorque

Roue de secours + support



Kit chaîne




Anneau d'attelage



Abaisseur de tension



Barre d'arrêt



+ d'informations sur www.lider.fr



Nouvelle gamme disponible en 2020 (nous consulter)

CARACTÉRISTIQUES	PORTE-ENGIN 40850	PORTE-ENGIN 40855L	PORTE-ENGIN 40860	PORTE-ENGIN 40865L	PORTE-ENGIN 40900	PORTE-ENGIN 40905L
PTAC (kg)	2500/2000/1900 1800/1700/1600/1500	2500/2000/1900 1800/1700/1600/1500	3500/3000/2700	3500/3000/2700	3500/3000/2700	3500/3000/2700
Masse à vide mini (kg)	530	570	610	690	670	720
Dimensions utiles (cm)	300 x 145 x 8/18	300 x 145 x 8/18	300 x 145 x 8/18	300 x 145 x 8/18	350 x 170 x 8/18	350 x 170 x 8/18
Dimensions hors tout (cm)	463 x 205	522 x 205	465 x 205	528 x 205	525 x 230	574 x 230
Roues	175R14C	175R14C	195R14C	195R14C	195R14C	195R14C
Résistance essieu (kg)	2 x 1300	2 x 1300	2 x 1800	2 x 1800	2 x 1800	2 x 1800
Timon galvanisé	en V	réglable optima	en V	réglable optima	en V	réglable optima
Hauteur attelage / sol (cm)		25 à 89		33 à 96		33 à 96
Hauteur plancher / sol (cm)	49	49	52	52	52	52
Roue jockey	Ø60	Ø60	Ø60	Ø73	Ø60	Ø73
Équipement série	Plancher bois - Feux led Rampes alu 1m60 - Béquilles arrière					
Options	Barre d'arrêt - Roue de secours - Support roue de secours Chaînes d'arrimage - Anneau pour timon réglable - Abaisseur de tension 24V-12V					

LES POINTS FORTS



LES FOURGONS

par *Lider*

Idéal pour le transport de matériels en toute sécurité, nos fourgons seront vos alliés pour les équipements : quads, motos, matériels pour foires, salons et marchés.

Le chargement peut être facilité grâce à nos options porte-pont et porte latérale.



5
MODÈLES



FOURGONS

par *Lider*

Toute la gamme de fourgons offre l'avantage de protéger les biens transportés grâce à son étanchéité et à une fermeture sécurisée.

Plus qu'un moyen de transport, il permet également de stocker du matériel pour en faire un véritable partenaire du professionnel.

Il est également idéal pour les campings-caristes.



5 modèles disponibles
de 2,20 m à 3 m



39920
220x135x143



38930
220x135x143



38970
avec option porte latérale
260x142x162



38950
avec option porte pont
et porte latérale
300x150x178



38960
260x142x162

LES OPTIONS

Equipez votre remorque

Roue de secours + support



Rail/Anneau(x) d'arrimage



1 rail

2 rails

3 rails



Porte pont



Porte latérale

largeur 60 cm avec marche-pied



+ d'informations sur www.lider.fr

CARACTÉRISTIQUES	FOURGON 39920	FOURGON 38930	FOURGON 38970	FOURGON 38960	FOURGON 38950
PTAC (kg)	750/650/600/500	750	750	1300/1200/1100/1000	2000/1900/1800 1700/1600/1500
Masse à vide mini (kg)	358	391	465	490	630
Dimensions intérieures LxlxH (cm)	220 x 135 x 143	220 x 135 x 143	260 x 142 x 162	260 x 142 x 162	300 x 150 x 178
Passage de porte(s) lxH (cm)	125 x 137	125 x 137	132 x 156	132 x 156	140 x 172
avec porte pont lxH (cm)	113 x 134	113 x 134	120 x 153	120 x 153	128 x 169
Dimensions hors tout LxlxH (cm)	339 x 184 x 199	356 x 184 x 199	416 x 191 x 220	417 x 191 x 220	457 x 199 x 235
Roues	155/70R13	155R13	155R13	165R13C	155R13C
Résistance essieu (kg)	1 x 750	1 x 750	1 x 750	1 x 1300	2 x 1100
Hauteur plancher / sol (cm)	51	51	52	52	52
Roue jockey	Ø48	Ø48	Ø48	Ø60	Ø60
Freinage à inertie		oui	oui	oui	oui
Options					Roue de secours - Support roue de secours Rails d'arrimage - Anneau(x) d'arrimage pour rail Porte pont charge maxi * - Porte latérale largeur 60 cm avec marche-pied

* Pour les réf. 39920 et 38930 = 400 kg maxi

* Pour les réf. 38970 et 38960 = 700 kg maxi

* Pour la réf. 38950 = 1000 kg maxi

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sur l'ensemble de nos produits dans un souci permanent d'amélioration de la qualité ou suivant l'évolution des réglementations.

LES POINTS FORTS



homologation CE


LES ACCESSOIRES

par *Lider*



RAMPES ALU & ACIER

6 MODÈLES



FILETS

2 MODÈLES



BLOQUE ROUE

1 MODÈLE

Antivol universel pour remorque dételée

15330



RAMPES ACIER

CARACTÉRISTIQUES 01896

Longueur	1,50 m
Hauteur de profil	30 mm
Hauteur franchissable	80 cm
Charge concentrée par paire	200 kg
Largeur	20 cm
Poids par paire	15 kg



01896

BLOQUE ROUE

CARACTÉRISTIQUES 37015

Dimensions (cm)	60 x 35 x 22
Sangle à boucle (cm)	long. 60 x larg. 2,5
Correspondance roues	10 à 19 pouces

Attention : incompatible avec la gamme Porte-Moto



37015



05970



15065



05971


RAMPES ALU

CARACTÉRISTIQUES

	05970	15065	05971	05969	15308		
Longueur	2,50 m	2,50 m	2,95 m	2,50 m	2m		
Hauteur de profil	50 mm	85 mm	110 mm	72 mm	50 mm		
Hauteur franchissable	80 cm	80 cm	90 cm	80 cm	60 cm		
Portée par paire (en fonction de l'empattement du véhicule)	1 m	1250 kg	2345 kg	3310 kg	0,75 m	1360 kg	-
	1,25 m	1550 kg	3300 kg	3700 kg	1 m	1590 kg	400 kg
	1,50 m	2000 kg	3300 kg	3700 kg	1,25 m	1600 kg	-
Charge concentrée par paire	750 kg	1285 kg	2050 kg	1010 kg	-	-	
Largeur intérieure	25 cm	22 cm	22 cm	25 cm	-	-	
Largeur extérieure	32 cm	30 cm	30 cm	31 cm	20 cm	-	
Poids par paire	30 kg	36 kg	50 kg	28 kg	11 kg	-	
Profil	Plate	Plate	Plate	Plate	Courbée	-	



05969



15308



15331



15332

FILETS

Nouveautés

CARACTÉRISTIQUES

	15331	15332
Longueur	2,20 m	2,50 m
Largeur	1,50 m	1,60 m
Mailles (cm)	5,5 x 5,5	5,5 x 5,5
Correspondance avec remorques de longueur utile	≤ 2,05 m	≤ 2,50 m

LES INCONTURNABLES

ANTIVOLS

Nouveauté



15330



05419SP



05695



05696

ATTELAGES



05169



05173

ROUES JOCKEY

Nouveauté



Roue gonflable avec chambre à air

15333



05064



05148



S05236

+ de détails sur les accessoires et pièces détachées disponibles dans votre catalogue SAV pièces détachées

Lider

CONCEPTION & FABRICATION
DE REMORQUES ROUTIÈRES

Votre distributeur



15313



www.lider.fr